

СПЕЦИФИКАЦИЯ на АHD видеокамеру
Optimus АHD-Н024.0(3.6)


| | |
|-------------------------------------|---|
| Чувствительный элемент | 1/3" CMOS OmniVision OV4689 4Мп |
| Разрешение | 2560x1440 (4МП) |
| Объектив | Фиксированный 3.6 мм, 5МП |
| Чувствительность | Цв. 0.01Лк (F1.2), ч/б 0.001Лк (F1.2), 0 Лк при включенной ИК подсветке |
| Режимы работы | АHD, CVI, CVBS |
| Баланс белого | Авто |
| DNR | 2D |
| D-WDR | Да |
| Электронный затвор, скорость | в ручную 1/50-1/10,000 сек / Авто |
| Экранное меню | Управление с помощью джойстика и коаксиальное |
| Режим день/ночь | Авто |
| ИК-подсветка | 24 Ик-диода (до 20м) |
| Рабочая температура | От -20 °С до +50 °С при влажности 90% (без конденсата) |
| Питание | DC12V±10% |
| Потребляемая мощность | 350 мА |
| Система видеосигнала | NTSC/PAL |
| Разъем ввода/ вывода | BNC, разъем питания |
| AGC | Авто |
| Корпус | Пластик, IP20 |
| Размеры | 90 x 65мм/ 180 гр. |
| Цвет | Белый |

Производитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделий для улучшения их технологических и эксплуатационных параметров.