

# Спецификация

- 6 в 1 AHD/TVI/CVI/XVI/CVBS/IP
- Формат сжатия H.265/H.264
- 8 видеовходов, 1 аудиовход
- 8М-N AHD/TVI/CVI/XVI@56к/с
- 5М AHD/TVI/CVI/XVI @48к/с
- 4М AHD/TVI/CVI/XVI@64к/с
- 3М AHD/TVI/CVI/XVI@80к/с
- 1080P AHD/TVI/CVI/XVI @ 144к/с
- 720P(1280x720)/ CVBS 960H(960x576)@200к/с
- Двойной поток данных
- Поддержка iCloud (P2P)
- Аппаратура не бытового назначения



## Технические характеристики

<b>Модель</b>	<b>EL RA-881</b>
<b>Количество видеовходов</b>	8 BNC
<b>Количество аудиовходов/выходов</b>	1/1 RCA
<b>Операционная система</b>	Embedded Linux
<b>Формат сжатия</b>	H.265/ H.264
<b>Режим работы</b>	DVR/HVR/NVR
<b>Скорость записи</b>	8М-N AHD/TVI/CVI/XVI@56к/с(7к/с на канал) 5М AHD/TVI/CVI/XVI @48к/с (6к/с на канал) 4М AHD/TVI/CVI/XVI@64к/с(8к/с на канал) 3М AHD/TVI/CVI/XVI@80к/с(10к/с на канал) 1080P AHD/TVI/CVI/XVI @ 144к/с (18к/с на канал) 720P(1280x720)/ CVBS 960H(960x576)@200к/с(25к/с на канал)
<b>Скорость воспроизведения</b>	8М-N AHD/TVI/CVI/XVI@120к/с 5М AHD/TVI/CVI/XVI @96к/с 4М AHD/TVI/CVI/XVI@120к/с 3М AHD/TVI/CVI/XVI@148к/с 1080P AHD/TVI/CVI/XVI / 720P(1280x720) / CVBS 960H @200к/с (960x576)@200к/с
<b>Видеовыходы</b>	HDMI (4K), VGA (макс.1920x1080)
<b>Пентаплекс</b>	Да (Мониторинг, Запись, Просмотр, Архивирование, Удаленное Управление)

<b>Аналоговый режим + гибридный</b>	8 камер 5М АHD/TVI/CVI/XVI 1080P/720P/ CVBS 960Н / 8 камер 4М АHD/TVI/CVI/XVI 1080P/720P/ CVBS 960Н / 8 камер АHD/TVI/CVI/XVI 1080P/720P/ CVBS 960Н (камеры могут быть заменены на IP макс.1080P, т.е. 3 аналог. +1 IP/ 2а.+2IP/1а.+3IP/ 4IP)
<b>Гибридный режим работы (HVR)</b>	8 камер 4М АHD/TVI/CVI/XVI/ CVBS 960Н (144 к/с) + 8 камер 4М (200 к/с) 4 камеры 4М АHD/TVI/CVI/XVI/ CVBS 960Н (72 к/с) + 4 IP-камеры 4М (100 к/с)
<b>Сетевой режим (NVR)</b>	4*5МП(100 к/с) / 4*3МП(100 к/с) / 8*1080P(200 к/с) + 8*960P(200 к/с)
<b>Запись</b>	Постоянная/По тревоге/Принудительная/ По движению
<b>Поиск</b>	По времени/По тревоге/По движению
<b>USB 2.0</b>	2
<b>PTZ управление RS-485</b>	Нет
<b>Двухсторонняя аудиосвязь</b>	Есть
<b>Детектор движения</b>	192 (16*12) зоны, настройка чувствительности
<b>Сеть</b>	RJ-45 (10М/100М)
<b>Тревожный вход/выход</b>	нет/нет
<b>ПО CMS</b>	В комплекте, русифицировано, подключение до 64 камер
<b>WEB интерфейс</b>	Просмотр и управление: Internet Explorer IE 6-11 Просмотр: Opera, Mozilla, Firefox, Safari, Chrome
<b>Передача видео по RTSP</b>	Да
<b>Мобильный мониторинг</b>	iPhone, iPad, BlackBerry, Symbian, Android
<b>Облачная технология iCloud(P2P)</b>	www.xmeye.net
<b>Архивация</b>	USB/WEB/CMS
<b>Количество жестких дисков</b>	1 HDD SATA по 4 Тб (любой производитель) либо 1 HDD SATA по 8 Тб (серия HDD для видеонаблюдения) Максимальный архив 8Тб (не в комплекте)
<b>Управление</b>	Мышь USB, по сети
<b>Поддержка 3G модема/ Wi-Fi</b>	Есть / Есть (при подключении внешнего сетевого usb-адаптера или 3G-модема, в комплект не входит)
<b>Уведомления по e-mail</b>	Есть
<b>Питание</b>	12 V DC/2A (адаптер в комплекте)

<b>Рабочие условия</b>	0°C ~ +55°C, влажность 10% ~ 90%
<b>Размер/Масса</b>	260x230x42mm/ 998 гр.