# Спецификация

- 1/2.8” 5,69 Мп Progressive Scan CMOS SONY
- 36 ИК-диодов (до 30м)
- Поддержка кодеков H.265 / H.264
- Режим день/ночь, встроенный ИК-фильтр
- PoE
- Антивандальный корпус, класс защиты IP66

**Технические характеристики**

| **Модель** | **EL IDm5.0(2.8)P** |
|---|---|
| **Чувствительный элемент** | 1/2.8” 5,69 Мп Progressive Scan CMOS SONY |
| **Объектив** | 2.8мм фиксированный |
| **Чувствительность** | Цв. 0.01Лк (F1.2), ч/б 0.001 Лк (F1.2), 0 Лк при включенной ИК подсветке |
| **Количество пикселей сенсора** | 2704 × 2104 |
| **Скорость затвора** | Авто, 1/50-1/10,000 сек |
| **Автодиафрагма** | нет |
| **Режим день/ночь** | Есть, встроенный ИК-фильтр |
| **Форматы сжатия** | H.265/H.264 |
| **Скорость отображения** | Основной поток До 15к/с@2592x1944, До 20к/с@2560x1440, До 25к/с@1920x1080;<br>Дополнительный поток до 20к/с@800x448/25к/с@352x288 |
| **Потоковое видео** | До 2 потоков с управляемыми частотой кадров и пропускной способностью |
| **Скорость передачи** | 32K~8.0 Мбит |
| **Видео выход** | нет |
| **Настройки изображения** | Яркость, Контрастность, Насыщенность, Затвор, DWDR,<br>Режим День/Ночь, 3D и 2D DNR |
| **Аудио сжатие** | нет |
| **Безопасность** | Защита по паролю |
| **Сетевой протокол** | TCP,UDP,IP,HTTP,FTP,SMTP,DHCP,DNS,POP3,NTP,RTSP, PPPoE |
| **Интерфейс приложений** | Onvif 2.4 |
| **Интеллектуальные функции** | Детектор движения |
| **Сигнал на тревожном выходе** | нет |
| **Фиксация событий** | Снимок экрана, отправка на E-mail, FTP |
| **Конфигурация** | Web интерфейс, CMS |

| | |
|---|---|
| **Браузер** | Microsoft Internet Explorer IE 6-11 |
| **Облачный сервис P2P** | XMEye.net |
| **Встроенное устройство записи** | нет |
| **Разъемы ввода / вывода** | RJ45, разъем питания |
| **Питание через Ethernet** | PoE IEEE 802.3af до 6Вт |
| **ИК-подсветка** | 36 ИК диодов, дальность до 30м |
| **Корпус, класс защиты** | Антивандальный корпус, класс защиты IP66 |
| **Рабочая температура** | $-45^0$C $+50^0$C |
| **Питание** | DC12B(500мА), PoE мах 6Вт |
| **Размеры, Масса** | 138x150x125мм, 790 гр. |